Bestellbezeichnung

Kundenspezifische Zahnstangen

Kundenspezifische Zahnstangen	__	ZST	M4	- 60x50x1820	-SL	-C	-5	-DX	-sp

Menge		
Typ	ZST	
Verzahnung	M ___	modular
	T ___	metrisch, in mm
Größe	b x h_k x L_1	in mm
Verzahnung	S	schräg rechts
	SL	schräg links
	G	gerade
Härte	C	Material 16MnCr5, einsatzgehärtet
	O	Material 16 MnCr5, nitriert
	I	Material C45, induktiv gehärtet
	W	Material C45, weich
	M	Material 42CrMo4 V, induktiv gehärtet
	N	Material 42CrMo4 V, nitriert
	V	Material 42CrMo4 V, vergütet
	H	Material X90CrMoV18 (Edelstahl), durchgehärtet
	S	Sondermaterial
Genauigkeit	4, 5, 6, 7	geschliffen
	8	gefräst, weich
	9	nitriert
	10, 11	gefräst, induktiv gehärtet
Bohrungen	D	mit Stift und Befestigungsbohrungen — Bild 1
	OP	ohne Stiftbohrungen — Bild 2
	OH	ohne Bohrungen — Bild 3
	-X	halbe Lochteilung ($l_x = ½ * l$)
Spezielles	sp	mit Besonderheiten nach Zeichnung

Kundenspezifische Montagehilfe

Kundenspezifische Montagehilfe	__	MST	M4	-60x50x200	-SR	-sp

Menge		
Typ	MST	
Verzahnung	M ___	modular
	T ___	metrisch, in mm
Größe	b x h_k x L_1	in mm
Verzahnung	SL	schräg links
	SR	schräg rechts
	G	gerade
Spezielles	sp	mit Besonderheiten nach Zeichnung