# Bestellbezeichnung Standard Zahnstangen

## Standard Zahnstangen

| __ | ZST | M6 | - 59x49x1000 | -S | -I | -6 | -D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Menge | | |
| Typ | ZST | |
| Verzahnung | M ___ | modular |
| | T ___ | metrisch, in mm |
| Größe | b x $h_k$ x $L_1$ | in mm |
| Verzahnung | S | schräg rechts, 19.5283° |
| | G | gerade |
| Härte | C | Material 16MnCr5, einsatzgehärtet |
| | I | Material C45, induktiv gehärtet |
| | W | Material C45, weich |
| | N | Material 42CrMo4 V, nitriert |
| | V | Material 42CrMo4 V, vergütet |
| | H | Material X90CrMoV18 (Edelstahl), durchgehärtet |
| Genauigkeit | 4, 5, 6, 7 | geschliffen |
| | 8 | gefräst, weich |
| | 9 | nitriert |
| | 11 | gefräst, induktiv gehärtet |
| Bohrungen | D | mit Stift und Befestigungsbohrungen — Bild 1 |
| | OP | ohne Stiftbohrungen — Bild 2 |
| | OH | ohne Bohrungen — Bild 3 |

## Standard Montagehilfe

| __ | MST | M6 | - 59x49x207 | -SL |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Menge | | |
| Typ | MST | |
| Verzahnung | M ___ | modular |
| | T ___ | metrisch, in mm |
| Grösse | b x $h_k$ x $L_1$ | in mm |
| Verzahnung | SL | schräg links, 19.5283° |
| | G | gerade |